

Spécifications

CV 10

DALLE

Taille	10" / 25.40 cm
Technologie	TFT LCD - Rétro-Eclairage LED
Ratio d'aspect	4:3
Résolution Native (pixels)	800 x 600 @ 75Hz
Temps de réponse	10 ms (GTG)
Angle de vue	110° / 150°
Couleurs	16.7 Millions
Ratio de Contraste	500:1
Luminosité	300 cd/m ²
Taille de Pixel	0.264 x 0.264 mm

VIDEO

Désentrelacement	Oui
Filtre Peigne	3D Coma-filter

Audio

Haut-Parleurs	2 x 2 W
---------------	---------

I/O PORTS

Entrée / Sorties Composite Vidéo	2x BNC in / 2x BNC out
Entrée S-Video	1 x Din-4 (1 V pp @ 75 Ohms)
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin (1 V pp @ 75 Ohms)
Bascule Automatique des Sources	1 x Trigger (Jack)
Entrée HDMI	1 x HDMI in
Entrée Audio	1 x RCA, 1 x stéréo Jack

Fonctions

OSD (On Screen Display)	Oui
Verrouillage Clavier	Oui

Alimentation

Alimentation	Externe / DC 12V - 3A
Consommation Marche (Watt)	< 20W
Consommation Veille (Watt)	< 1W
Gestion d'alimentation	VESA DMPS

DIVERS

Certification	CE, RoHS, FCC
Dimensions (LxHxP)	211.5 x 251.6 x 63 mm
Poids	3Kg
Pied Amovible	Oui
Télécommande	Non
Vitre de Protection	Non
Dalle Tactile	Non
Châssis	Métal
VESA	75 x 75 mm (Vis M4 x 8 mm)

