

# Superior StreetSiren Plus Fibra

Sirène filaire avec une liste étendue de certificats de conformité. Pour l'extérieur et l'intérieur.

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.



3  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

IP54



## Quatre missions, un seul dispositif

- L'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention
- L'indication de l'état de sécurité notifie aux utilisateurs que le système est armé/désarmé et qu'il y a des temporisations à l'armement et au désarmement
- Les utilisateurs sont informés par la fonction Carillon si des détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme indique aux utilisateurs et aux patrouilles qui passent s'il y a eu des alarmes dans le système



## Fibra technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire
- Les photos sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour consulter l'état actuel du dispositif
- Une ligne pour différents types de dispositifs



## Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage<sup>2</sup> : une vis de fixation et un SmartBracket
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Boîtier robuste



## Durée de l'alarme ajustable

- Modèles sonores sélectionnables
- Mode groupe pour que la sirène réagisse aux alarmes et aux changements de mode de sécurité uniquement dans le groupe auquel elle est affectée
- Volume réglable<sup>1</sup> de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 107 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 s à 3 min



## Gestion de l'énergie améliorée

- Batterie rechargeable préinstallée pour une alimentation supplémentaire en cas d'alarme
- Calculateur d'alimentation
- Le stress test de la consommation d'énergie



## Installation facile

- Jumelage avec le système de sécurité via le code QR ou le balayage de la ligne
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 IP54</p> <p><b>Compatibilité</b></p> <p><b>Centrales</b> Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p>	<p><b>Alertes</b></p> <p><b>Alarmes</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Temporisation à l'armement / au désarmement</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Mode de sécurité</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Mode de sécurité</b> LED</p> <p><b>Ouverture de la porte (fonction du Carillon)</b> Acoustique Lorsque la fonction Carillon d'entrée est activée, les sirènes émettent un son spécial pour indiquer que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé</p> <p><b>Indication après-alarme</b> LED</p>	<p><b>Communication avec la centrale</b></p> <p><b>Technologie de communication</b> Fibra</p> <p><b>Connexion filaire</b> U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51, conducteur en cuivre</p> <p><b>Câble de signal</b> 4 × 0,22 avec un conducteur en cuivre</p> <p><b>Portée de communication</b> jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51</p>	<p><b>Caractéristiques</b></p> <p><b>Types d'événements</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Volume d'alarme</b> de 85 à 107 dB à une distance de 1 m 3,3 ft Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Durée de l'alarme</b> de 3 sec à 3 min Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Fréquence du haut-parleur</b> 1,400/1,600 Hz</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Principale</b> 24 V<sub>DC</sub>, jusqu'à 100 µA De la ligne Fibra</p> <p><b>De secours</b> LTO 18650, 3 000 mAh, 2,4 V<sub>DC</sub> Jusqu'à 30 minutes de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -25°C à +60°C de -13°F à 140°F</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 95 %</p> <p><b>Indice de protection</b> IP54</p> <p><b>Hauteur d'installation recommandée</b> 2,5 m ou plus 8 ft ou plus</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b> noir, blanc</p> <p><b>Dimensions</b> 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p><b>Poids</b> 1 059 g 37 oz</p> <p><b>Alarme anti-sabotage</b></p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>Superior StreetSiren Plus Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

<sup>1</sup> Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft).

<sup>2</sup> Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/)

✉ support@ajax.systems  
📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems